

GAIA STYLE GAIA TOUCH

► www.bianchivending.com

ANVÄNDARGRÄNSSNITT

- . * **GAIA STYLE:** VALPANEL MED 8 BAKGRUNDSUPPLYSTA KNAPPAR (DE KAN STÄLLAS IN ANTINGEN SOM DIREKTVAL ELLER FÖRVAL).
- . * **GAIA TOUCH:** 7" TOUCH SKÄRM MED 8 ANPASSNINGSBARA KNAPPAR SOM ERBJUDER ETT UTMÄRKT KOMMUNIKATIONSUTRYMME OCH GÖR DET MÖJLIGT ATT VISA PR VIDEO ELLER BILDER.
- . FRONTPANELEN ERBJUDER UTMÄRKTA PROFILERINGS/BRANDING MÖJLIGHETER.
- . 32 SIFFRIG ALFANUMERISK DISPLAY (GAIA STYLE).
- . 170 MM HÖGT LEVERANSOMRÅDE MED MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SMÅ ESPRESSOKOPPAR, STORA KOPPAR, MUGG ELLER KANNA.
- . 100 MM HÖG NEDFÄLLBAR KOPPHYLLA FÖR SMÅ KOPPAR
- . BELYSNING TILL KOPPSTATIONEN FINNS SOM TILLVAL.



GAIA TOUCH



GAIA STYLE + UNDERSKÅP

TEKNOLOGI



LED, LÅGSPÄNNINGS
BELYSNING



PATENTERAD
ESPRESSO BRYGG

EN KAFFEMASKIN SOM KOMBINERAR UTSEENDE MED TEKNOLOGI.

GAIA STYLE & GAIA TOUCH, Automatisk varmdrycksmaskin som finns både som kaffe från bönor och instant version.



GAIA STYLE, GAIA TOUCH TEKNISKA EGENSKAPER

STRÖMFÖRSÖRJNING

230 Vac, 50 Hz (I enlighet med CE)

220-230 Vac, 50 Hz (I enlighet med IEC/CB)

INRE STRÖMFÖRSÖRJNING

Alla inre elektriska komponenter förses med 24VDC förutom värmeslinga och pump dessa får 230Vac-50Hz.

MAX EFFEKT

1.80 kW enkel värmeslinga version


1.80 kW växlande dubbel värmeslinga version

2.80 kW dubbel värmeslinga version

VATTENANSLUTNING


Koppling = 3/4"

Vattentryck = 0.5 – 6.5 bar



GAIA
ESPRESSO

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK



GAIA
INSTANT

1. KAFFE
2. CHOKLAD
3. MJÖLK

VERSIONER GAIA STYLE & TOUCH	E2S ESPRESSO SINGLE BOILER	E2S ESPRESSO DUBBEL BOILER	I3S INSTANT	I4S INSTANT
KAFFEBÖNOR	1	1	-	-
INSTANT KANISTRAR	2	2	3	4
MÅTT	H 635 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 25 kg			
UNDERSKÅP	H 900 mm x B 310 mm x D 475 mm VIKT 19 kg			

EGENSKAPER

- Alla versioner finns tillgängliga antingen som vattenanslutna eller med manuell tank.
- Vattentanksfyllning görs via locket.
- Mixers går att extrahera för att göra servicejobb enklare.
- Autonomous tank: På 3.6L som kan fyllas utan att dörren behöver öppnas och som är väldigt enkel att plocka ur maskinen.
- Spillbricka: 1 liter, Lätt att plocka bort med tydlig signal för när max spillvattennivå uppnåtts.
- Sumpbehållare: 80 puckar med automatisk blockering av maskinen vid maximal kaffesump nivå.
- Kompatibel med Cashless system, Nyckel eller badge.
- Kompatibel med telemetry.
- 7" LCD Touch skärm anpassningsbar med Win Touch programvara. (Gaia Touch).

PRODUKT KAPACITET

	enkel kanister	dubbel kanister
Kaffeböner	1.35 kg	-
Kaffeböner med extensionkit	2.3 kg	-
Instant kaffe	0.35 kg	0.70 kg
Mjök	0.55 kg	1.40 kg
Choklad	1.30 kg	3.00 kg

TILLBEHÖR

- Underskåp.
- Sumpplåda och spillhink med tydlig signal för när maxnivå uppnåtts(Underskåp).
- Extern förlängning av kaffebönsbehållare(2.3kg) i transparent ABS med låsbart lock.
- Fast vatteninkopplingskit.
- Kannsupport kit.
- Kopphållarkit i blank svart färg.
- Separat hetvatten utsläppskit, så ej droppar av kaffe, choklad, mjölk hamnar i vatten för te.
- RS232 modul.
- Visual Smart Programmer Speed som möjliggör att man kan ladda upp programvaran och inställningar och ladda ner inställningar och försäljningsstatistik utan en PC.
- Koppstationsbelysningskit.
- Dörrlås kit Riela.
- Kit för en andra boiler.

MILJÖ

- Bakgrundsbelyst dörr med led för att minska energiförbrukningen och med en livslängd som är längre än lysrör.
- I enlighet med ROHS och WEEE.



Bianchi Vending Group • info.se@bianchivending.com

Hantverkaregatan 3, 542 31 / Box 65, 542 21 Mariestad, Sweden tel. +46(0)501.393.230, fax. +46(0)501.393.239

Specifikationer och teknisk information som anges i denna broschyr är preliminära och kan komma att ändras utan föregående meddelande. ZD-GAIA-ED02/2014/5V